


















Altro Walkway™ 20 / VM20 Patent No. GB 2 462 167

Altro XpressLay™ Patent No. GB 2 462 167

Flooring type Tipo de pavimento Belagsart		EN 13845/ EN 13553	Safety flooring Suelo de seguridad antideslizante Sicherheitsbodenbelag		
Classification for use Areas de uso Einsatzbereiche		EN 685	34 & 43 34 y 43 34 & 43		
Slip resistance Resistencia al deslizamiento Rutschsicherheit*		TRRL EN 13845 EN 13893 DIN 51130	≥ 36 ESf DS R10		
Thickness Espesor total Gesamtdicke		EN 428	VM20 2mm XpressLay 2.2mm		
Wear layer Capa de uso Nutzschicht		EN 429	VM20 2mm XpressLay 0.8mm		
Flexibility Flexibilidad Flexibilität		EN 435	Pass Conforme bestanden		
Weight Peso Flächengewicht		EN 430	VM20 2.6 kg/m ² XpressLay 2.6 kg/m ²		
Roll dimensions Dimensiones del rollo Rollenabmessungen		EN 426	2.0m x 20.00m - 40m ²		
Light fastness Resistencia a la luz Lichtechtheit		EN 20105-B02	≥6		
Sound insulation Aislamiento acústico Trittschall		ISO 140-8	VM20 5 dB XpressLay 7 dB		
Wear resistance Abrasión Verschleißverhalten		EN13845	≤10% particles lost over 50000 cycles ≤10% de las partículas perdidas en 50.000 ciclos ≤10% Parkittel werden über 50000 Umdrehungen verloren		
Indentation Punzonamiento Resteindruck		EN 433	≤ 0.10mm		
Fire performance Reacción al fuego Brandverhalten		EN 13501-1 EN ISO 9239-1 EN ISO 11925-2	Class Bfl-s1 ≥8kW/m ² pass Clase Bfl-s1 ≥8kW/m ² conforme Klasse Bfl-s1 ≥8kW/m ² , bestanden		
Chemical resistance Resistencia a los productos químicos Chemikalieneinwirkung**		EN 423	Good Buena beständig		
Castor chair abrasion Huellas de sillas de ruedas Stuhlrollenbeanspruchung		EN 425	Pass Conforme geeignet		
Under floor heating Calefacción por el suelo Fußbodenheizung		EN 12667	Suitable Apto geeignet		
Electrical behaviours Características eléctricas Elektrisches Verhalten		EN 1815	EN 1081	≤ 2kV Antistatic ≤ 2kV Antiestáticas ≤ 2kV antistatisch	≤10 ⁹ Ω (VM20SD)